

# 3M Scotchcal™ IJ 40

## Beschreibung

kalandrierte, polymer weichgemachte PVC-Folie mit wiederentfernbarem, als auch permanenten Klebstoff für die mittel- und langfristige Anwendung im Innen- und Außenbereich, auch für großflächige Bereiche.

## Haftklebstoff

Druckempfindlicher, lösungsmittel basierender Acrylkleber;

IJ40-10: permanent, grau

IJ40-10R/40-20R: entfernbar, grau

IJ40-114R: entfernbar, transparent

## Anwendungsbereich

Für flache und einfach gebogene Untergründe und frü Werbeaktivitäten von mittel- bis langfristiger Dauer, wie z.B. Hinweisschilder, Ladenbau, Fahrzeugwerbung auf PKW, Bussen oder LKW.

## Technische Daten

<b>Dicke *</b>	(ohne Schutzpapier und Klebstoff)	80µ
<b>Temperaturbeständigkeit</b>		-50°C bis +90°C
<b>Verklebungstemperatur</b>		min. +10°C
<b>Haltbarkeit bei fachgerechter Verarbeitung</b>		5 Jahre
bei vertikaler Außenbewitterung		

\* Durchschnittswert

## Achtung:

Nach dem Druck ist auf sorgfältige Trocknung der Farben zu achten, um den späteren Verbund mit dem Laminat IJ40-114 nicht zu beeinträchtigen. Der zu beklebende Untergrund muss frei von Staub, Fett oder anderen Verunreinigungen sein, die die Klebkraft des Materials beeinträchtigen können. Neulackierungen müssen mindestens drei Wochen getrocknet bzw. völlig ausgehärtet sein. Zur Feststellung der Verträglichkeit sind Anwendungstest mit den vorgesehenen Lacken durchzuführen.

Grundlage für die Angaben sind unsere Kenntnisse und Erfahrungen in der Praxis. Wegen der Vielfalt möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Verwendung empfehlen wir, unsere Produkte bei speziellen Anwendungen in eigenen Versuchen zu prüfen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden.