

Hitzeschutzfilm für Innenverlegung

Innenverlegung / kratzfest

R 30 B SR CDF

- Hitzeschutz und Sichtschutzfilm
- Deutlich verbesserte Arbeitsbedingungen durch eine hohe Reduktion der Hitze
- Entlastung der Klimaanlage d. h. Energieeinsparung
- Guter Sichtschutz bei Tage
- Verringerung der Blendung
- einzigartiger UV-Schutz direkt im Polyester: Verzögerung des Ausbleichens von Gegenständen, Waren und Exponaten
- Kratzfeste Beschichtung: Langlebigkeit und optimale Reinigungsmöglichkeit
- Innenverlegung

Strahlungsdurchlässigkeit	21%
Strahlungsreflexion nach außen	22%
Strahlungsabsorption	57%
Lichtdurchlässigkeit	19%
Lichtreflexion nach außen	12%
Lichtreflexion nach innen	30%
UV-Durchlässigkeit	<1%
Abschirmgrad (b-Faktor)	0,43
Emissivität	0,74
k-Wert (EN 673 W/m ² .°K)	5,18
Blendschutzfaktor	78%
Gesamtenergie Durchlässigkeit (g-Wert)	0,36
Zurückweisung der Gesamtsonnenenergie	63%
Dicke ohne Schutzschicht	45 µ