

Hitzeschutzfilm für Aussenverlegung

Außenverlegung

RR 20 B HPR

- Außenfilm als Hitzeschutz und Sichtschutzfilm
- Deutlich verbesserte Arbeitsbedingungen durch eine hohe Reduktion der Hitze
- Entlastung der Klimaanlage d. h. Energieeinsparung
- Guter Sichtschutz bei Tage
- Verringerung der Blendung
- einzigartiger UV-Schutz direkt im Polyester: Verzögerung des Ausbleichens von Gegenständen, Waren und Exponaten
- Sehr gut für Wärmeschutzverglasung geeignet
- Außenverlegung

Strahlungsdurchlässigkeit	9%
Strahlungsreflexion nach außen	44%
Strahlungsabsorption	47%
Lichtdurchlässigkeit	8%
Lichtreflexion nach außen	20%
Lichtreflexion nach innen	44%
UV-Durchlässigkeit	<1%
Abschirmgrad (b-Faktor)	0,24
Emissivität	0,70
k-Wert (EN 673 W/m ² .°K)	5,08
Blendschutzfaktor	91%
Gesamtenergie Durchlässigkeit (g-Wert)	0,20
Zurückweisung der Gesamtsonnenenergie	79%
Dicke ohne Schutzschicht	43 µ