

# Whiteboard Dryapply ASLAN WBL 995



## Hochwertige Whiteboardfolie zur einfachen Trockenverklebung

Mit der kratzfesten Whiteboardfolie verwandeln Sie jede glatte Oberfläche in ein mit Whiteboard-Markern beschreibbares Whiteboard, das sich beliebig oft beschriften und trocken abwischen lässt, ohne Schatten oder Geisterschriften zurück zu lassen. Feinste Luftkanäle zur einfachen und blasenfreien Trockenverklebung machen das Applizieren ohne Wasser selbst für ungeübte Anwender einfach, sauber und effizient.

Bei Fragen zu speziellen Anwendungen sprechen Sie bitte mit unserer technischen Beratung:  
**+49 (0) 22 04. 7 08-80**

## Materialaufbau

|                     |                                                    |                                        |
|---------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Folie:</b>       | Polyester/PVC-Verbund, weiß glänzend               |                                        |
| <b>Foliendicke:</b> | ~ 150 µm                                           |                                        |
| <b>Klebstoff:</b>   | Polyacrylatklebstoff                               | Klebstoffmenge: ~ 25 g/m <sup>2</sup>  |
| <b>Abdeckung:</b>   | Geprägter Silikonkarton, beidseitig PE-beschichtet | Flächengewicht: ~ 135 g/m <sup>2</sup> |

## Eigenschaften

|                                 |                                                                                                                                                                        |                   |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Klebkraft (ASTMD-903):</b>   | sofort:                                                                                                                                                                | ~ 3 N/25 mm       |
|                                 | nach 1 Woche:                                                                                                                                                          | ~ 5 N/25 mm       |
| <b>Dimensionsstabilität:</b>    | verklebt auf Aluminium<br>nach 48 Stunden bei 70 °C<br>(25 x 25 cm)                                                                                                    | max. -0,45 %      |
|                                 |                                                                                                                                                                        |                   |
| <b>Chemische Beständigkeit:</b> | Bei einer Tauchprüfung über 24 Stunden ist eine verklebte Folie widerstandsfähig gegen die meisten petroleumhaltigen Öle, Fette, Lösemittel, milden Säuren und Laugen. |                   |
| <b>Temperaturbereich:</b>       | während des Verklebens:                                                                                                                                                | ab 15°C           |
|                                 | verklebt:                                                                                                                                                              | -30 °C bis +80 °C |
| <b>Haltbarkeit:</b>             | Bis zu 5 Jahre im Außenbereich, bei vertikaler Verklebung im mitteleuropäischen Normalklima.                                                                           |                   |

### ASLAN, Schwarz GmbH & Co. KG

Oberauel 2 · 51491 Overath · Germany

**fon** +49 (0) 2204.708 80 · **fax** +49 (0) 2204.708

50

**e-mail** info@ASLAN-Schwarz.com



**www.ASLAN-Schwarz.com**



**KOMPETENZ IN SELBSTKLEBEFOLIEN**

# Whiteboard Dryapply **ASLAN WBL 995**



## Verarbeitung

### Verklebung:

Die Folie ist nur trocken und auf glatten Oberflächen zu verkleben. Um auszuschließen, dass es zu einer Tunnelbildung kommt, sollte die Selbstklebefolie nur mit der Sichtseite nach unten zugeschnitten werden. Falls die Zuschnitte zum Lagern und Transportieren gerollt werden, sollte dies stets in der gelieferten Wickelrichtung, einem großzügigen Radius (>5 cm) und idealerweise auf einem Kern erfolgen.

### Wichtig!

Das großflächige Bekleben der Whiteboard-Folien mit Übertragungstape ist nicht zu empfehlen. Durch das Abziehen des Tapes kann die beschreibbare Oberfläche der Folie beschädigt und somit die Entfernbarekeit der Schrift nicht mehr garantiert werden. Sollte der Einsatz von Übertragungstape dennoch notwendig sein, empfehlen wir ein Tape mit geringer Klebkraft und ein Abziehen des Tapes von der Mitte des Materials zum Rand hin.

### Anwendung:

Die Folie kann mit allen handelsüblichen Whiteboard-Markern beschrieben werden. Zur einfachen Entfernung von Schriften muss ein Mikrofasertuch verwendet werden. Bei versehentlicher Verwendung von ungeeigneten Stiften, wie z.B. Permanent-Markern, können die Folien mit Alkohol oder Reinigungsbenzin rückstandsfrei gereinigt werden.

### Lagerfähigkeit:

Vor der Verarbeitung ist die Folie mindestens 3 Jahre, gerechnet vom Datum der Herstellung, lagerfähig. Dieser Zeitraum gilt für eine sachgemäße Lagerung bei 15-25 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50-60 %. Zur Vermeidung von evtl. Druckstellen empfehlen wir eine stehende oder hängende Lagerung.

### Stand: 11|2018

Alle Daten und Angaben entsprechen unserem besten Wissen und basieren auf Mess- und Erfahrungswerten.

Sie entbinden den Verarbeiter nicht von eigener Überprüfung und Durchführung von Tests für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck.

Unsere Produkte werden laufend qualitätsüberprüft und weiterentwickelt. Wir behalten uns daher vor, ohne Zusatzinformation die chemische Zusammensetzung bzw. physikalische Eigenschaften neuen Erkenntnissen anzupassen.

### ASLAN, Schwarz GmbH & Co. KG

Oberaue 2 · 51491 Overath · Germany

fon +49 (0) 2204.708 80 · fax +49 (0) 2204.708

50

e-mail [info@ASLAN-Schwarz.com](mailto:info@ASLAN-Schwarz.com)



[www.ASLAN-Schwarz.com](http://www.ASLAN-Schwarz.com)



KOMPETENZ IN SELBSTKLEBEFOLIEN