

Application Tape T 150

Beschreibung	Transparentes Application Tape auf Basis einer einseitig geprägten Polypropylen-Folie mit ausgezeichneter Planlage, hoher Dimensionsstabilität und geringer Längsdehnung. Geeignet zum Übertragen von selbstklebenden Schriften, Signets und Logos, hergestellt aus gegossenen und kalandrierten CAD/CAM-Plotterfolien mit matter und glänzender Oberfläche.
Eigenschaften	Durch die ausgezeichnete Planlage tritt beim Kaschieren auf großflächigen Beschriftungen keine Faltenbildung auf. Die Folie passt sich der Oberfläche optimal an. Der weichmacherbeständige Acrylat-Haftkleber verfügt über eine gleichbleibend hohe Klebekraft und lässt sich nach längerer Klebungsdauer rückstandsfrei entfernen. Geeignet für die Nass- und Trockenverklebung. Die Folie ist querreißfähig, wodurch sich die Verarbeitung erleichtert. Aufgrund der geprägten Oberfläche lässt sich die Folie leicht von der Rolle abwickeln, wodurch eine statische Aufladung verhindert wird.
Trägermaterial	Polypropylen-Folie, Orange-Peel Prägung
Dicke	0,11 mm +/- 5 %
Kleberart	Acrylat
Klebkraft	1,10 N / cm +/- 10 % bei mittlerer Klebkraft
Zugfestigkeit	2,75 N / 25 mm
Abmessung	122 / 100 / 61 cm x 100 m