

Mactac Protect Pro

Perfection loves protection



Mactac Protect Pro

Bewahren und schützen Sie mit Mactac Protect Pro. Mit einer Haltbarkeit von bis zu 10 Jahre*, Selbstheilung und einer vergilbungsbeständigen Beschichtung ist diese Fahrzeuglackschutzfolie ideal für einen dauerhaften, makellosen Schutz.

Mit einer Gesamtstärke von 203 Mikrometern schützt Mactac Protect Pro den Fahrzeuglack vor täglicher Abnutzung. Dank der selbstheilenden Eigenschaften (aktiviert durch Wärme) schwinden kleine Kratzer und das gute Aussehen des Fahrzeugs bleibt erhalten.

Die vergilbungsbeständige Beschichtung ist besonders widerstandsfähig gegen UV -Strahlung und Verschmutzung. Nach der Verklebung ist die Folie aufgrund ihrer hochglänzenden Oberfläche fast unsichtbar.

Bei der Nassverklebung hat Mactac Protect Pro eine gute Gleitfähigkeit, die den Verarbeiter bei der Positionierung des Materials auf dem Untergrund unterstützt. Die gute Verformbarkeit und die geringe Anfangshaftung tragen zur leichten Verklebung bei.

Mactac Protect Pro ist in den Größen 1,52m x 15m erhältlich und wird mit einer Schutzfolie auf der Oberfläche geliefert.

Vorteile für die mit Schutzfolie überzogenen Fahrzeugteile

- Verhindert Lackschäden bei täglicher Abnutzung
- Hilft, den Wert eines Fahrzeugs zu bewahren
- Unterstützt den Erhalt des makellosen Aussehens eines Fahrzeugs
- Gute Verformbarkeit und geringe Anfangshaftung erleichtern die Verklebung



Mactac Protect Pro



Schutzzonen

Mactac Protect Pro eignet sich für die komplette oder teilweise Fahrzeugfolierung, insbesondere dort, wo das Fahrzeug von Steinsplintern oder kleinen Fremdkörpern getroffen werden kann oder andere kleinere Stöße zu erwarten sind, wie zum Beispiel das Dach, die Motorhaube oder das Heck bei Verschmutzungen von oben.

Starke Performance mit Mactac Protect Pro:

Haltbarkeit



- Bis zu 10 Jahre (vertikale Exposition, Zone 1)

Topcoat gegen Vergilbung



- Unterstützt UV- und Schmutzbeständigkeit

Optisches Erscheinungsbild



- Hochglänzend
- Transparente Oberfläche
- Gute optische Gleichmäßigkeit

Selbstheilung (aktiviert durch Hitze)



- Kleinere und leichte Kratzer

Wasserabweisend



- Erleichtert die Reinigung

Anwendung



- Verformbar
- Geringe Anfangshaftung

Weitere Informationen finden Sie im technischen Datenblatt.



Produktcode
CK1550001



Gesamtstärke
203 Mikrometer



Trägermaterial PET
- Trägermaterial und
PET-Schutzfolie



Kerngröße
3 Zoll



Größe 1,52 m
Breite x 15 m
Länge

© 2022 Avery Dennison Corporation. All rights reserved. Avery Dennison und alle weiteren Avery Dennison-Marken, diese Publikation und ihre Inhalte, Produktnamen und -codes sind Eigentum der Avery Dennison Corporation. All other brands and product names are trademarks of their respective owners. Diese Publikation darf weder ganz noch in Teilen verwendet, kopiert oder reproduziert werden, ausgenommen für Zwecke des Marketings durch Avery Dennison.

Alle Aussagen von Mactac sowie alle technischen Daten und Empfehlungen basieren auf Tests, die als zuverlässig angesehen werden, es wird aber keinerlei Gewährleistung oder Garantie gegeben. Alle Mactac Produkte werden unter der Annahme verkauft, dass der Käufer die Eignung der Produkte für den jeweiligen Zweck selber und unabhängig festgestellt hat. Alle Mactac Produkte werden gemäß den allgemeinen Vertriebsbedingungen von Avery Dennison verkauft, siehe <http://terms.europe.averydennison.com>



Email: mactac.europe@mactac.eu | mactacgraphics.eu

mactac