

Vulcan Poly Lam G/M

Obermaterial	polymere PVC-Folie, transparent kompatibel mit allen Digitaldrucktinten, auch den UV-härtenden	
Dicke	ca. 65 Mikrometer (µm)	
Oberfläche	G: glänzend M: matt	
Abdeckmaterial	holzfreies, weißes Kraftpapier, beschichtet, ca. 100 g/m ²	
Haftklebstoff	Acrylatkleber, drucksensitiv	
	Anfangshaftfestigkeit auf Glas:	12 N/25 mm (FTM9)
	Klebkraft auf Glas nach 20 Minuten:	10 N/25 mm (FTM1)
Gesamtdicke	Folie + Kleber: 90 µm	
Lagerfähigkeit	2 Jahre bei 15-25 °C und 50% Luftfeuchtigkeit	
Abmessung	G: 105 / 137 / 160 cm x 50 m	
	M: 105 / 137 / 162 cm x 50 m	

Nach dem Druck ist auf sorgfältige Trocknung der Farben zu achten, um den späteren Verbund mit dem Laminat nicht zu beeinträchtigen. Der zu beklebende Untergrund muss frei von Staub, Fett oder anderen Verunreinigungen sein, die die Klebkraft des Materials beeinträchtigen können. Neulackierungen müssen mindestens drei Wochen getrocknet bzw. völlig ausgehärtet sein. Zur Feststellung der Verträglichkeit sind Anwendungstest mit den vorgesehenen Lacken durchzuführen.

Grundlage für die Angaben sind unsere Kenntnisse und Erfahrungen in der Praxis. Wegen der Vielfalt möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Verwendung empfehlen wir, unsere Produkte bei speziellen Anwendungen in eigenen Versuchen zu prüfen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden.